

ERMET wymiennik dwupłaszczowy poz.140 l pianka**Cena :****Tryb katalogu**Nr katalogowy : **12156**Producent : **Ermet**

Średnia ocena :

Poziomy wymiennik ciepłej wody użytkowej wykorzystujący **plaszcz grzewczy** do ogrzewania wody. Przestrzeń między zbiornikiem, a płaszczem zewnętrznym wypełnia woda z CO , dzięki czemu woda użytkowa jest ogrzewana bardzo szybko.

By chronić bojler przed korozją, zastosowano specjalną powłokę powstałą w procesie **ŻYWICOWANIA** (naciągania płaszcza zbiornika **epidaniem**, który jest bardzo rozciągliwy i nie pęka). Dzięki temu rozwiązaniu, w tym zbiorniku **nie ma konieczności stosowania anody magnezowej!**

Rolę izolacji termicznej pełni **pianka poliuretanowa**.

Istnieje możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.

Producent udziela **48 miesięcy gwarancji** na zbiornik.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Pojemność: 140 l

Max. ciśnienie robocze: 0,6 MPa

Powierzchnia płaszcza grzewczego: 1,32 m²

Moc grzewcza płaszcza grzewczego (80/10/45)*: 31 kW

Wydajność płaszcza grzewczego (80/10/45)*: 620 l/h

Średnica: 47 cm

Długość całkowita: 120 cm

Kod producenta: DPWPoz - E.P.G.C. 140 L

* 80 °C - temp. wody grzewczej, 10 °C - temp. wody zasilającej, 45 °C - temp. wody użytkowej